



### Paddockmatte RL40

Sorgt für eine dauerhafte und zuverlässige **Trennung von Unterbau und Trettschicht** und ist für leichte bis mittelschwere Belastungen entwickelt.

Produktinformationen	
Außenabmessungen	50 x 50 cm
Höhe	4 cm
Materialstärke	5 mm
Stück pro m <sup>2</sup>	4 (vormontiert)
Gewicht	ca. 1,9 kg / Stk   ca. 7,5 kg / m <sup>2</sup>
Farbe	Dunkelgrau - Schwarz
Dimensionsstabilität	+/- 3% (-10°C bis +30°C)
Druckbelastbarkeit	450 Tonnen / m <sup>2</sup> (mit Füllung)
Garantie	20 Jahre

### VERSANDEDETAILS

- + 200 Stück pro Palette = 50 m<sup>2</sup> pro Palette
- + 50 Lagen pro Palette a 4 Stück
- + Palettenabmessungen: LxBxH ca. 100x120x220 cm
- + Gewicht pro Palette: ca. 395 kg (+/- 3%)
- + Artikelnummer: 27-01-5940

Durch ihr handliches Format und **geringes Gewicht** können bei vorbereitetem Untergrund pro Person und Stunde bis zu 100 m<sup>2</sup> Fläche verlegt werden. Das Verbundankersystem verbindet die einzelnen Gitter zu einer **stabilen, zusammenhängenden Fläche**.

Dank spezieller Materialrezeptur ist die Platte **widerstandsfähig, stabil und langlebig**. Sie eignet sich für Reitplätze, Ausläufe, Paddocks, Futter- und Tränkebereiche, Weidezelle, Putz- und Waschplätze sowie befahrbare Wege und Flächen. Auch im Garten können damit Gehwege oder Flächen mit Zierkies gestaltet werden.

Die Paddockmatte RL40 besteht zu 100 % aus Recyclingmaterial, ist **grundwasser- und umweltneutral** sowie resistent gegen Säuren, Laugen, Streusalz, Ammoniak und Alkohole.



### Neuanlage Futter- & Trinkstelle, Paddock, Auslauf, Longier-Zirkel etc.

Minimal-Unterbau für gelegentlich befahrene Flächen mit leichten bis mittleren Traktoren. Schritt 1 & 2 siehe Reitplatz.

#### 3. Deckschicht

- Wasserdurchlässige Schicht aufbringen, z. B. Quarzsand  
Geringe Beanspruchung: mind. 1 cm  
Mittlere Beanspruchung: mind. 3 cm  
Hohe Beanspruchung (z. B. Longier-Zirkel): mind. 5 cm
- Platten im laufenden Betrieb immer bedeckt halten

### Verlegung in Matsch

Grundsätzlich ist eine Verlegung auch direkt in Matsch möglich. Für ein dauerhaft stabiles Ergebnis empfehlen wir jedoch zumindest einen Minimal-Unterbau für nicht befahrbare Flächen.

#### Minimal-Unterbau:

- Matsch bis zu einer tragfähigen Schicht entfernen oder vollständig abtrocknen lassen
- Fläche begradigen und einebnen
- Mind. 5 cm Splittschicht aufbringen
- Platten wie beschrieben verlegen
- Platten bis zur Oberkante mit Splitt verfüllen
- mind. 1 cm Deckschicht aufbringen, z. B. Quarzsand

### Paddockmatte RL40 & RL50

#### Neuanlage Reitplatz

##### 1. Vorbereitung

- Untergrund begradigen und einebnen
- Mulden, Kuhlen und Senken vermeiden
- Wenn möglich: Gefälle von ca. 1–3 % herstellen
- Wasserdurchlässige Tragschicht aus Splitt/Schotter aufbringen. Tragschicht verdichtet: ca. 20–25 cm
- Fläche mit Splitt ausgleichen: mind. 5 cm
- Gefälle mit der Ausgleichsschicht auf ca. 1 % bringen

##### 2. Verlegung

- In einer Ecke der Fläche beginnen
- Abstand zu festen Randbegrenzungen: ca. 2–5 cm
- Verbindungshaken in Verlegerichtung ausrichten
- Verlegung bei mindestens 5 °C Außentemperatur
- Verfüllen mit Splitt bis zur Oberkante. Bei maschineller Verfüllung nur bereits verfüllte Bereiche befahren

##### 3. Tretschicht

- Passende Tretschicht aufbringen (z. B. Reitplatzsand)
- Zusammensetzung und Höhe je nach Reitweise, Nutzung und Beanspruchung wählen
- Auf Trittstabilität, Drainage und Pflegefähigkeit achten
- Platten im laufenden Betrieb immer bedeckt halten

### Noch Fragen?

Wir beraten dich persönlich – vor Ort im Fachmarkt in Gunskirchen oder telefonisch:

#### Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag **08:00 Uhr - 17:00 Uhr**  
Freitag **08:00 Uhr - 12:00 Uhr**

#### Du erreichst uns unter:

Tel.: +43 7246 7511-54  
Mobil: +43 664 5407299  
Email: office@stallprofi.at

 **Schreib uns gerne auch auf Whatsapp.**