



Paddockmatte **RL50**

Sorgt für eine dauerhafte und zuverlässige **Trennung von Unterbau und Tretschicht** und ist speziell für hohe Belastungen entwickelt.

| Produktinformationen | |
|--------------------------|--|
| Außenabmessungen | 50 x 50 cm |
| Höhe | 5 cm |
| Materialstärke | 5 mm |
| Stück pro m ² | 4 (vormontiert) |
| Gewicht | ca. 2,4 kg / Stk ca. 9,5 kg / m ² |
| Farbe | Dunkelgrau - Schwarz |
| Dimensionsstabilität | +/- 3% (-10°C bis +30°C) |
| Druckbelastbarkeit | 450 Tonnen / m ² (mit Füllung) |
| Garantie | 20 Jahre |

VERSANDEDETAILS

- + 160 Stück pro Palette = 40 m² pro Palette
- + 40 Lagen pro Palette à 4 Stück
- + Palettenabmessungen: LxBxH ca. 100x120x220 cm
- + Gewicht pro Palette: ca. 390 kg (+/- 3%)
- + Artikelnummer: 27-01-5960

Durch ihr handliches Format und **geringes Gewicht** lässt sie sich schnell und einfach verlegen. Das Verbundankersystem verbindet die einzelnen Gitter zu einer **stabilen, zusammenhängenden Fläche**.

Dank spezieller Materialrezeptur ist die Platte **besonders rutschfest** und ideal für stark belastete Außenbereiche wie Paddocks, Ausläufe, Offenställe, Paddock Trails, befahrbare Wege, Lagerplätze, Putz- und Waschplätze sowie Futter- und Tränkebereiche. Auch **Reitplätze und Reithallen** können damit wirtschaftlich umgesetzt werden.

Die Paddockmatte RL50 besteht zu 100 % aus Recyclingmaterial, ist **grundwasser- und umweltneutral** sowie resistent gegen Säuren, Laugen, Streusalz, Ammoniak und Alkohole.



Neuanlage Futter- & Trinkstelle, Paddock, Auslauf, Longier-Zirkel etc.

Minimal-Unterbau für gelegentlich befahrene Flächen mit leichten bis mittleren Traktoren. Schritt 1 & 2 siehe Reitplatz.

3. Deckschicht

- Wasserdurchlässige Schicht aufbringen, z. B. Quarzsand
Geringe Beanspruchung: mind. 1 cm
Mittlere Beanspruchung: mind. 3 cm
Hohe Beanspruchung (z. B. Longier-Zirkel): mind. 5 cm
- Platten im laufenden Betrieb immer bedeckt halten

Verlegung in Matsch

Grundsätzlich ist eine Verlegung auch direkt in Matsch möglich. Für ein dauerhaft stabiles Ergebnis empfehlen wir jedoch zumindest einen Minimal-Unterbau für nicht befahrbare Flächen.

Minimal-Unterbau:

- Matsch bis zu einer tragfähigen Schicht entfernen oder vollständig abtrocknen lassen
- Fläche begradigen und einebnen
- Mind. 5 cm Splittschicht aufbringen
- Platten wie beschrieben verlegen
- Platten bis zur Oberkante mit Splitt verfüllen
- mind. 1 cm Deckschicht aufbringen, z. B. Quarzsand

Paddockmatte RL40 & RL50

Neuanlage Reitplatz

1. Vorbereitung

- Untergrund begradigen und einebnen
- Mulden, Kuhlen und Senken vermeiden
- Wenn möglich: Gefälle von ca. 1–3 % herstellen
- Wasserdurchlässige Tragschicht aus Splitt/Schotter aufbringen. Tragschicht verdichtet: ca. 20–25 cm
- Fläche mit Splitt ausgleichen: mind. 5 cm
- Gefälle mit der Ausgleichsschicht auf ca. 1 % bringen

2. Verlegung

- In einer Ecke der Fläche beginnen
- Abstand zu festen Randbegrenzungen: ca. 2–5 cm
- Verbindungshaken in Verlegerichtung ausrichten
- Verlegung bei mindestens 5 °C Außentemperatur
- Verfüllen mit Splitt bis zur Oberkante. Bei maschineller Verfüllung nur bereits verfüllte Bereiche befahren

3. Tretschicht

- Passende Tretschicht aufbringen (z. B. Reitplatzsand)
- Zusammensetzung und Höhe je nach Reitweise, Nutzung und Beanspruchung wählen
- Auf Trittsicherheit, Drainage und Pflegefähigkeit achten
- Platten im laufenden Betrieb immer bedeckt halten

Noch Fragen?

Wir beraten dich persönlich – vor Ort im Fachmarkt in Gunskirchen oder telefonisch:

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag **08:00 Uhr - 17:00 Uhr**
Freitag **08:00 Uhr - 12:00 Uhr**

Du erreichst uns unter:

Tel.: +43 7246 7511-54
Mobil: +43 664 5407299
Email: office@stallprofi.at

 **Schreib uns gerne auch auf Whatsapp.**